



Desencofrante Súper 98

Desmoldante de alta calidad para hormigón, de acción física y química.

Descripción del producto:

En la formulación del **Desencofrante Súper 98** se utilizan materias primas de alta calidad sometidas a un control constante, rechazando los materiales regenerados; de esta forma se evitan las manchas de color descontroladas en las superficies de hormigón. El **Desencofrante Súper 98** actúa de dos maneras: **A**, por reacción química de la cal y el hidróxido de aluminio del cemento y **B**, por actuación física, creando una película que evita los poros que pudieran aparecer por acción del agua y del aire en la superficie del molde o encofrado. El **Desencofrante Súper 98** se presenta listo para su utilización.

Aplicación:

Se aplica en todo tipo de superficies metálicas, de madera, resina y caucho, especialmente en superficies verticales, cajoneras o en moldes curados al calor. Se aplica tanto en las obras como en las fábricas de prefabricación donde es imprescindible conseguir un hormigón visto con ausencia de manchas. Las superficies de hormigón tratadas con **Desencofrante Súper 98** no presentan problemas para tratamientos posteriores de pinturas, revocados, alicatados, etc.

Ventajas de aplicación:

Por el efecto físico y químico del **Desencofrante Súper 98** se fabrican superficies de hormigón lisas, sin poros, manchas, ni polvo. Actúa como protector de formaciones de óxido, evitando las manchas en superficies metálicas y preservando los moldes y encofrados. Reduce la limpieza de los moldes al mínimo. No está catalogado como producto tóxico o peligroso debido a la ausencia de disolventes. Por su gran rendimiento por m² y su rápida aplicación, el coste se reduce al mínimo.

Modo de aplicación:

Desencofrante Súper 98 se aplica de forma uniforme formando una película, preferentemente con nuestro pulverizador **Ferrox** de boquilla fina (aprox. 0,3 mm.), sobre la superficie del molde. Seguidamente se podrá hormigonar. Es conveniente limpiar bien las superficies después del desencofrado y seguidamente volver a pulverizar el producto sobre la superficie del molde para evitar formaciones de óxido. Con **Desencofrante Súper 98** se puede aplicar la máxima " **Cuanto menos producto se aplica, mejor calidad se consigue en las superficies de hormigón** "

Propiedades físicas:

Desencofrante Súper 98 tiene un punto de inflamación de 132°C y por lo tanto no está considerado como material inflamable. No tiene prescripciones toxicológicas (sin etiqueta de inflamable, sin indicación de tóxico, etc.)

Consumo y confecciones:

Según las superficies de soporte y la técnica de aplicación, el consumo es de un litro de **Desencofrante Súper 98** por cada 30-100 m². El material se suministra en envases de 20 litros o en bidones de 210 l.