



Desmoldante DemolWax

Desmoldante a base de ceras, para hormigón.

Descripción del producto:

Desmoldante DemolWax de baja viscosidad para todo tipo de hormigones prefabricados en los que se pretenda un acabado superficial liso y sin defectos. Se trata de una emulsión de compuestos de ceras de color blanquecino, sin olor, de composición pastosa.

Ventajas de aplicación:

Facilita el desmoldeo en moldes de acero, resinas, madera, elastómero, etc. Excelente acabado de las superficies de hormigón, tanto en vertical como horizontal, no inflamable, biodegradable. **Desmoldante DemolWax** es fácilmente pulverizable, totalmente inodoro y consigue unos excelentes acabados sin poros ni manchas en la superficie del hormigón.

Modo de aplicación:

El **Desmoldante DemolWax** se aplica uniformemente creando una película, preferentemente con nuestro pulverizador **Ferrox** de boquilla fina, brocha o trapo sobre la superficie del molde con un rendimiento superior a 50 m² con 1 litro de producto. Evitar los excesos y las acumulaciones en la superficie de los moldes. Cerrar los envases una vez utilizado el producto.

Propiedades físicas:

Desmoldante DemolWax no tiene prescripciones toxicológicas (sin etiqueta de inflamable, sin indicación de tóxico, es inocuo, etc.) **DemolWax** garantiza la exigencia de protección del medio ambiente, las ceras son totalmente biodegradables y cumple todas las medidas de higiene del personal.

Consumo y confecciones:

Según las superficies del soporte y la técnica de aplicación, el consumo es de 1 l de **Desmoldante DemolWax** por cada 50 m². El material se suministra en bidones de 120 L. o en contenedores de 1000 L. Proteger de las heladas.