



Desmoldante HidroFluid

Desmoldante a base de aceite vegetal, para hormigón.

Descripción del producto:

Desmoldante HidroFluid de baja viscosidad para todo tipo de hormigones prefabricados en los que se pretenda un acabado superficial liso y sin defectos. Se trata de una emulsión aceitosa (sin derivados del petróleo) de color blanquecino, sin olor, a base de aceites vegetales.

Ventajas de aplicación:

Facilita el desmoldeo en moldes de acero, resinas, madera, elastómero, etc. Excelente acabado de las superficies de hormigón, tanto en vertical como horizontal, no inflamable, biodegradable. **Desmoldante HidroFluid** es fácilmente pulverizable, totalmente inodoro y consigue unos excelentes acabados sin poros ni manchas.

Modo de aplicación:

El **Desmoldante HidroFluid** se aplica uniformemente creando una película, preferentemente con nuestro pulverizador [Ferrox](#) de boquilla fina o a brocha, sobre la superficie del molde con un rendimiento superior a 50 m² con 1 litro de producto.

Propiedades físicas:

Desmoldante HidroFluid no tiene prescripciones toxicológicas (sin etiqueta de inflamable, sin indicación de tóxico, es inocuo, etc.) **HidroFluid** garantiza la exigencia de protección del medio ambiente, los aceites son totalmente biodegradables y cumple todas las medidas de higiene del personal.

Valores típicos: Hidrofluid			
Características	Unidad	Valor	Norma
Naturaleza		Emulsión aceitosa	
Aspecto		Emulsión blanca	
Densidad a 20 °C	Gr/cc	0,96	DIN51757
Rendimiento	m ²	>50	

Consumo y confecciones:

Según las superficies del soporte y la técnica de aplicación, el consumo es de 1 l de **Desmoldante HidroFluid** por cada 50 m². El material se suministra en bidones de 220 l.