



PROTEMEX

Protector anti-adherente para las superficies en contacto con el hormigón, sin disolventes

Aplicación:

Protemex es un eficaz protector que evita las adherencias del hormigón en las superficies. Está especialmente indicado en todo tipo de mezcladoras, amasadoras, tolbas, maquinas, herramientas, etc. a contacto con derivados del cemento y cal.

Elaboración:

Remover bien el contenido antes de su aplicación. Las superficies deben estar limpias de restos de hormigón. **Protemex** se aplica en superficies secas o húmedas mediante pulverizador. Una vez solidificada (seca) la película de **Protemex**, puede procederse al uso de la hormigonera. Los aceites modificados de **Protemex**, forman una película sólida que evita la adherencia del hormigón facilitando su limpieza con chorro de agua y sin añadir elementos agresivos como agentes químicos, ácidos, martillazos, etc. **Protemex** no altera la composición del hormigón.

Confecciones:

El material se suministra en envases de 200 litros. Se recomienda almacenar en localizaciones sin heladas, frescas y ventiladas, lejos de llamas y focos de calor.

Ficha técnica:

Aspecto	Líquido opalescente
Composición	Aceites modificados
Peso específico	901 kg/m ³
Viscosidad	100*25 Cps RV(L100)
Punto de inflamación	Superior a 164°
Temperatura de ebullición	Superior a 290°
Caducidad	12 meses (envases precintados)